



### Çalışma Limitleri

d1	20-110 mm
p	10 bar (Max)
t	-40/+200 °C
Vg	15 m/s

### Yüzey Seçenekleri

**Döner Eleman:** Karbon, Silisyum Karbür , Tungsten Karbür  
**Sabit Eleman :** Seramik, Silisyum Karbür, Tungsten Karbür, Krom Nikel  
**Elastomerler:** Viton(FKM) , EPDM , NBR

### Çalışma Ortamı

Temiz Su, atık su, yağ ve orta dereceli asidik sıvı

## ÖLÇÜLER

d	L	D1	L1
14	27	23,1	6
15	27	26,9	7
16	28	26,9	7
18	30	30,9	8
19	30	30,9	8
20	30	30,9	8
22	30	35,4	8
24	32	35,4	8
25	33	38,2	8,5
28	36	43,3	9
30	37	43,3	9
32	37	43,3	9
33	48	53,5	11,5
35	48	53,5	11,5
38	48	60,5	11,5
40	48	60,5	11,5
42	48	60,5	11,5

d	L	D1	L1
43	48	60,5	11,5
45	51	65,5	11,5
48	51	65,5	11,5
50	55	72,5	11,5
55	57	72,5	11,5
60	61	79,3	11,5
65	63	84,5	11,5
70	63	89,5	11,5
75	68	94,5	11,5
80	70	99,5	11,5
85	72	105,5	13,5
90	75	111,5	13,5
95	75	116,5	13,5
100	85	119,5	13,5
110	89	132,2	17,5